



IMPORTADORA
JORDAN

MW

MEAN WELL

IMPORTADOR DIRECTO

SERIE HDR

SERIE MDR - ULTRA DELGADO

SERIE NDR - METÁLICO

SERIE SDR - ALTO RENDIMIENTO

SERIE WDR

SERIE TDR

SERIE LPV - LED

SERIE LRS METÁLICO - LED

SERIE HLG



NUEVO
CATÁLOGO 2025

FUENTES para RIEL DIN

SERIE HDR

La serie HDR de Mean Well está diseñada para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales ligeras donde el espacio y la seguridad eléctrica son esenciales. Fabricadas con carcasa plástica aislante de Clase II, no requieren conexión a tierra y ofrecen una instalación segura y compacta sobre riel DIN TS-35.

Cuentan con protección contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito, además de un consumo en vacío muy bajo, lo que las hace ideales para sistemas de automatización, control de edificios, iluminación, domótica y tableros eléctricos compactos. Su diseño delgado permite una excelente integración en espacios reducidos, manteniendo la fiabilidad característica de Mean Well.

	HDR-30-24	HDR-60-12	HDR-60-24
CÓDIGO			
SALIDA VDC	24V	12V	24V
AMPERAJE	1.5A	4.5A	2.5A
POTENCIA	36W	54W	60W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~370 VDC		
DIMENSIONES(MM)	35x90x54.5	52.5x90x54.5	52.5x90x54.5

CÓDIGO	HDR-100-12	HDR-100-24	HDR-150-24
			
SALIDA VDC	12V	24V	24V
AMPERAJE	8A	4A	6.3A
POTENCIA	100W	100W	150W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~370 VDC		
DIMENSIONES(MM)	70x90x54.5	70x90x54.5	105x90x54.5

FUENTES para RIEL DIN

SERIE MDR - ULTRA DELGADO

La serie MDR integra carcasa plástica ultracompacta y protección a tierra (Clase I), adecuada para tableros de automatización, control y maquinaria ligera. Ofrece protecciones contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito bajo consumo en vacío y montaje en riel DIN TS-35, brindando una solución confiable para PLC, sensores e instrumentación en entornos comerciales e industriales.

	MDR-20-5	MDR-20-12	MDR-20-24
CÓDIGO			
SALIDA VDC	5V	12V	24V
AMPERAJE	3A	1.7A	1A
POTENCIA	15W	20W	20W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~370 VDC		
DIMENSIONES(MM)	22.5x90x100	22.5x90x100	22.5x90x100

	MDR-40-12	MDR-40-24	MDR-60-5
CÓDIGO			
SALIDA VDC	12 V	24V	5V
AMPERAJE	3A	1.7A	10A
POTENCIA	40.8W	40.8W	50W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~370 VDC		
DIMENSIONES(MM)	40x90x100	40x90x100	40x90x100

FUENTES para RIEL DIN

SERIE MDR - ULTRA DELGADO

CÓDIGO	MDR-60-12	MDR-60-24	MDR-100-24
SALIDA VDC	12V	24V	24V
AMPERAJE	5A	2.5A	4A
POTENCIA	60W	60W	100W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~370 VDC		
DIMENSIONES(MM)	40x90x100	40x90x100	55x90x100

SERIE NDR - METÁLICO

La serie de fuentes de alimentación NDR cuenta con protección de sobrecarga, sobretensión y cortocircuitos. Son de metal en color celeste y posee clase B.

CÓDIGO	NDR-75-24	NDR-120-24	NDR-240-24
SALIDA VDC	24V	24V	24V
AMPERAJE	3.2A	5A	10A
POTENCIA	76.8W	120W	240W
ENTRADA	90~264 VAC 127~370 VDC		
DIMENSIONES(MM)	32x125.2x102	40x90x100	63x125.2x113.5

FUENTES para RIEL DIN

SERIE NDR - METÁLICO

CÓDIGO	NDR-240-48	NDR-480-24
SALIDA VDC	48 V	24V
AMPERAJE	5A	20A
POTENCIA	240W	480W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~370 VDC	
DIMENSIONES(MM)	63x125.2x113.5	85.5x125.2x128.5

SERIE SDR - ALTO RENDIMIENTO

La serie SDR es ampliamente utilizada en tableros de control, automatización de procesos, maquinaria industrial y sistemas de instrumentación que demandan alto rendimiento continuo.

CÓDIGO	SDR-120-24	SDR-240-24	SDR-480-24
SALIDA DC	24V	24V	24V
AMPERAJE	5A	10A	20A
POTENCIA	120W	240W	480W
ENTRADA	AC: 90~305 VAC / DC: 127~431 VDC		
DIMENSIONES(MM)	40x125.2x113.5	63x125.2x113.5	85.5x125.2x128.5

FUENTES para RIEL DIN

SERIE WDR

La serie WDR ofrece fuentes confiables con entrada monofásica de rango extendido (180–550 VAC), ideales para entornos industriales con variaciones de voltaje. Su formato para riel DIN facilita la instalación en tableros eléctricos, automatización y control industrial.

	WDR-120-24	WDR-240-24	WDR-480-24
CÓDIGO			
SALIDA VDC	24V	24V	24V
AMPERAJE	5A	10A	20A
POTENCIA	120W	240W	480W
ENTRADA	180~550 VAC		
DIMENSIONES(MM)	40x125.2x113.5	63x125.2x113.5	85.5x125.2x128.5

SERIE TDR

La serie TDR está diseñada para aplicaciones industriales que requieren alimentación trifásica y máxima confiabilidad. Ofrece alta eficiencia energética, tamaño compacto y montaje en riel DIN.

	TDR-240-24	TDR-480-24
CÓDIGO		
SALIDA VDC	24V	24V
AMPERAJE	10A	20A
POTENCIA	240W	480W
ENTRADA	340~550 VAC (3 fases)	
DIMENSIONES(MM)	63x125.2x113.5	85.5x125.2x128.5

FUENTES para LED

SERIE LPV - LED

La serie LPV ofrece fuentes de voltaje constante diseñadas para sistemas de iluminación LED en interiores o exteriores. Su encapsulado IP67 protege contra polvo y humedad, garantizando un funcionamiento seguro y estable en ambientes exigentes. Ideal para luminarias, letreros, tiras LED y proyectos arquitectónicos.

	LPV-20-12	LPV-60-12	LPV-60-24	LPV-100-12
CÓDIGO				
SALIDA VDC	12V	12V	24V	12V
AMPERAJE	1.67A	5A	2.5A	8.5A
POTENCIA	20W	60W	60W	102W
ENTRADA	90~264 VAC / 127~370 VDC			
DIMENSIONES(MM)	118x35x26	162.5x42.5x32	162.5x42.5x32	191x63x37.5

SERIE LRS METÁLICO - LED

La serie LRS ofrece fuentes de voltaje constante con diseño metálico ultracompacto, ideales para integrarse en equipos industriales, tableros eléctricos y sistemas de automatización. Destaca por su alta eficiencia, bajo consumo en vacío y protecciones completas, brindando una solución confiable y duradera en aplicaciones de uso continuo.

	LRS-75-12	LRS-75-24	LRS-100-12
CÓDIGO			
SALIDA VDC	12V	24V	12V
AMPERAJE	6A	3.2A	8.5A
POTENCIA	72W	76.8W	102W
ENTRADA	85~264 VAC / 120~373 VDC		
DIMENSIONES(MM)	97x30x99	97x30x99	97x30x129

FUENTES para LED

SERIE LRS METÁLICO - LED

	LRS-100-24	LRS-150-12	LRS-150-24
CÓDIGO			
SALIDA VDC	24V	12V	24V
AMPERAJE	4.5A	12.5A	6.5A
POTENCIA	108W	150W	156W
ENTRADA	85~132 VAC / 170~264 VAC by switch 240~370 VDC / 170~264 VAC (switch on 230 VAC)		
DIMENSIONES(MM)	97x30x129	97x30x159	97x30x159

	LRS-200-12	LRS-200-24	LRS-350-12
CÓDIGO			
SALIDA VDC	12V	24V	12V
AMPERAJE	17A	8.8A	29A
POTENCIA	204W	211.2W	348W
ENTRADA	90~132 VAC / 180~264 VAC by switch 240~370 VDC (switch on 230 VAC)		
DIMENSIONES(MM)	115x30x215	115x30x215	115x30x215

FUENTES para LED

SERIE HLG

La serie HLG ofrece fuentes de alta eficiencia y calidad industrial diseñadas para iluminación LED profesional, tanto interior como exterior. Su carcasa metálica sellada (IP65/IP67) y amplio rango de entrada aseguran un funcionamiento estable en condiciones severas. Ideal para iluminación pública, arquitectónica, industrial y de exteriores donde la confiabilidad es prioritaria.

	HLG-320H-12A	HLG-600H-12A
CÓDIGO		
SALIDA VDC	12 V	12V
AMPERAJE	22A	40A
POTENCIA	264W	480W
ENTRADA	90~305 VAC / 127~431 VDC	
DIMENSIONES(MM)	90X43.8X252	144X48.5X280